



Sambolero

Tabela mocy wraz z cennikiem

dane techniczne, ceny

symbol	wysokość (mm)	szerokość (mm)	rozstaw (mm)	poj. wody (l)	moc cieplna 90/70/20 (W)	moc cieplna 75/65/20 (W)	detaliczna cena netto zł
SAMBOLERO widht 575 mm							
GD-SA-10/50	480	575	500	2,6	383	305	205
GD-SA-15/50	700	575	500	3,9	576	458	295
GD-SA-20/50	940	575	500	5,3	760	604	360
GD-SA-25/50	1200	575	500	6,6	958	761	450
GD-SA-30/50	1400	575	500	7,8	1145	908	525
GD-SA-33/50	1600	575	500	8,6	1334	1057	580
GD-SA-38/50	1800	575	500	10	1541	1256	660
SAMBOLERO widht 675 mm							
GD-SA-10/60	480	675	600	3,1	439	349	210
GD-SA-15/60	700	675	600	4,4	660	524	300
GD-SA-20/60	940	675	600	6	872	629	365
GD-SA-25/60	1200	675	600	7,3	1097	871	455
GD-SA-30/60	1400	675	600	9	1312	1040	530
GD-SA-33/60	1600	675	600	9,8	1510	1209	585
GD-SA-38/60	1800	675	600	11,2	1730	1385	665
SAMBOLERO widht 875 mm							
GD-SA-10/80	480	875	800	3,6	551	438	225
GD-SA-15/80	700	875	800	5,4	828	658	315
GD-SA-20/80	940	875	800	7,3	1094	869	390
GD-SA-25/80	1200	875	800	8,8	1376	1039	480
GD-SA-30/80	1400	875	800	11	1646	1307	565

Grzejniki wyprodukowane zgodnie z PN-EN 442-1;1999, PN-EN 442-2;1999

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki bocznozasilane

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki w dowolnym kolorze z palety RAL



Marengo

Tabela mocy wraz z cennikiem

dane techniczne, ceny

symbol	wysokość (mm)	szerokość (mm)	rozstaw (mm)	poj. wody (l)	moc cieplna 90/70/20 (W)	moc cieplna 75/65/20 (W)	detaliczna cena netto zł
MARENGO width 450 mm							
GD-MA-15/40	730	450	400	3,2	512	395	250
GD-MA-20/40	940	450	400	4,3	699	539	320
GD-MA-25/40	1210	450	400	5,3	878	682	390
GD-MA-30/40	1430	450	400	6,3	1045	818	460
MARENGO width 550 mm							
GD-MA-10/50	480	550	500	2,4	376	301	180
GD-MA-15/50	730	550	500	3,6	555	440	255
GD-MA-20/50	940	550	500	4,9	726	578	330
GD-MA-25/50	1200	550	500	6,1	909	725	405
GD-MA-30/50	1400	550	500	7,2	1083	861	480
GD-MA-33/50	1600	550	500	8,2	1255	1001	525
GD-MA-38/50	1800	550	500	9,4	1428	1148	595
MARENGO width 650 mm							
GD-MA-10/60	480	650	600	2,9	430	345	185
GD-MA-15/60	730	650	600	4,1	637	507	265
GD-MA-20/60	940	650	600	5,6	839	666	340
GD-MA-25/60	1210	650	600	6,8	1048	835	415
GD-MA-30/60	1430	650	600	8,3	1248	996	490
GD-MA-33/60	1600	650	600	9,3	1449	1152	540
GD-MA-38/60	1820	650	600	10,8	1659	1308	615
MARENGO width 850 mm							
GD-MA-10/80	480	850	800	3,4	542	430	195
GD-MA-15/80	730	850	800	5	803	639	280
GD-MA-20/80	940	850	800	6,9	1060	842	365
GD-MA-25/80	1210	850	800	8,2	1325	1052	445
GD-MA-30/80	1430	850	800	10,4	1579	1256	530

Grzejniki wyprodukowane zgodnie z PN-EN 442-1;1999, PN-EN 442-2;1999

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki bocznozasilane

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki w dowolnym kolorze z palety RAL



Foxtrot

Tabela mocy wraz z cennikiem

dane techniczne, ceny

symbol	wysokość (mm)	szerokość (mm)	rozstaw (mm)	poj. wody (l)	moc cieplna 90/70/20 (W)	moc cieplna 75/65/20 (W)	detaliczna cena netto zł
FOXTROT width 450 mm							
GD-FO-12/40	700	450	400	2,7	492	392	215
GD-FO-16/40	940	450	400	3,2	654	523	275
GD-FO-20/40	1200	450	400	5,2	655	655	325
GD-FO-24/40	1400	450	400	6	776	776	385
FOXTROT width 550 mm							
GD-FO-08/50	480	550	500	2,3	384	306	170
GD-FO-12/50	700	550	500	3,3	562	449	220
GD-FO-16/50	940	550	500	4,7	744	595	285
GD-FO-20/50	1200	550	500	5,9	931	746	340
GD-FO-24/50	1400	550	500	7	1104	886	395
GD-FO-27/50	1600	550	500	7,7	1290	1021	440
GD-FO-31/50	1800	550	500	9	1485	1174	500
FOXTROT width 650 mm							
GD-FO-08/60	480	650	600	2,4	430	343	175
GD-FO-12/60	700	650	600	3,6	622	505	225
GD-FO-16/60	940	650	600	4,8	815	670	290
GD-FO-20/60	1200	650	600	6,5	1014	839	345
GD-FO-24/60	1400	650	600	7,6	1207	997	405
GD-FO-27/60	1600	650	600	8,4	1400	1158	455
GD-FO-31/60	1800	650	600	9,8	1598	1319	520
FOXTROT width 850 mm							
GD-FO-08/80	480	850	800	2,7	521	416	200
GD-FO-12/80	700	850	800	4,1	772	619	235
GD-FO-16/80	940	850	800	5,8	1018	816	290
GD-FO-20/80	1200	850	800	7,5	1273	1022	350
GD-FO-24/80	1400	850	800	8,6	1514	1217	410

Grzejniki wyprodukowane zgodnie z PN-EN 442-1;1999, PN-EN 442-2;1999

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki bocznozasilane

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki w dowolnym kolorze z palety RAL

Virango

Tabela mocy wraz z cennikiem

dane techniczne, ceny

symbol	wysokość (mm)	szerokość (mm)	rozstaw (mm)	poj. wody (l)	moc cieplna 90/70/20 (W)	moc cieplna 75/65/20 (W)	detaliczna cena netto zł
VIRANGO width 430 mm							
GD-VI-10/40	480	450	400	2,7	405	302	370
GD-VI-15/40	700	430	400	3,3	578	470	540
GD-VI-20/40	940	430	400	4,5	762	620	705
GD-VI-25/40	1200	430	400	6,4	961	782	875
GD-VI-30/40	1400	430	400	7,8	1147	935	1040
VIANGO width 530 mm							
GD-VI-10/50	480	530	500	3	440	359	380
GD-VI-15/50	700	530	500	4,2	626	539	555
GD-VI-20/50	940	530	500	5,1	872	712	720
GD-VI-25/50	1200	530	500	7,4	1100	896	895
GD-VI-30/50	1400	530	500	8,8	1314	1070	1060
GD-VI-33/50	1600	530	500	9,6	1534	1240	1170
GD-VI-38/50	1800	530	500	10,9	1758	1410	1340
VIRANGO width 630 mm							
GD-VI-10/60	480	630	600	4	496	404	390
GD-VI-15/60	700	630	600	5,1	745	607	560
GD-VI-20/60	940	630	600	6,8	985	802	725
GD-VI-25/60	1200	630	600	8,2	1240	1009	905
GD-VI-30/60	1400	630	600	9,3	1480	1206	1070
GD-VI-33/60	1600	630	600	10,7	1701	1403	1180
GD-VI-38/60	1800	630	600	12,4	1924	1609	1350
VIRANGO width 830 mm							
GD-VI-10/80	480	830	800	4,1	607	494	450
GD-VI-15/80	700	830	800	5,7	912	743	625
GD-VI-20/80	940	830	800	8,3	1207	984	805
GD-VI-25/80	1200	830	800	9,2	1518	1236	980
GD-VI-30/80	1400	830	800	11	1816	1478	1150

Grzejniki wyprodukowane zgodnie z PN-EN 442-1:1999, PN-EN 442-2:1999

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki bocznozasilane

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki w dowolnym kolorze z palety RAL



Flamenco

Tabela mocy wraz z cennikiem

dane techniczne, ceny

symbol	wysokość (mm)	szerokość (mm)	rozstaw (mm)	poj. wody (l)	moc cieplna 90/70/20 (W)	moc cieplna 75/65/20 (W)	detaliczna cena netto zł
FLAMENCO width 600 mm							
GD-FL-08/50	480	600	50	3,8	618	492	220
GD-FL-12/50	700	600	50	5,3	922	733	295
GD-FL-16/50	940	600	50	7,7	1229	978	385
GD-FL-20/50	1200	600	50	9	1543	1220	480
GD-FL-24/50	1400	600	50	10,5	1840	1465	555
GD-FL-27/50	1600	600	50	11,8	2150	1705	630
GD-FL-31/50	1800	600	50	13,3	2456	1946	710

Grzejniki wyprodukowane zgodnie z PN-EN 442-1;1999, PN-EN 442-2;1999

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki bocznozasilane

Na specjalne zamówienie dostępne grzejniki w dowolnym kolorze z palety RAL

Opublikowane dane dotyczą fabrycznie nowych urządzeń, testowanych w warunkach laboratoryjnych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych, dążących do poprawy jakości produktu, bez konieczności uzasadniania tych zmian.







IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. (42) 649 36 00, fax (42) 649 36 01
www.immergas.com.pl